

PELLETIN POLTTAMINEN

KÄYTTÖOHJEET



Pellettisäiliön teräskehys ja jälkipolttoarina (reikälevy)



Polttolaitte asennetaan terässäiliön päälle siten että toisioilmaputki osuu laitteen alaa olevaan aukkoon



Säiliöön täytetään 5-7 litraa pellettiä.



Pelletti sytytetään sytytysnesteellä, tuohella tai puulastuilla



Säiliö suljetaan kannella. Laitteen ja kannen väliin jää noin 3 cm rako



Pelletin syttyminen kestää n. 5-10 minuuttia



Aluksi annetaan ensiöilmaa runsaasti ylemmän tuhkatilan kautta, jolloin pelletti kaasuuntuu voimakkaasti.

Ensiöilmaa vähennetään ja toisioilmaa johdetaan suoraan palotapahtumaan alemman tuhkalaatikon kautta.

Voimakkaan palamisen aikana pellettisäiliön kanta ei saa aukaista, koska savukaasut leimahtavat palamaan pellettisäiliössä



Runsas valohehkuinen liekki on merkki puhtaasta ja tehokkaasta palamisesta. Uuni lämpiää tehokkaasti ja päästöt ovat erittäin vähäisiä.

Säätämällä ilmamäärää ylemmällä ja alemmalla tuhkaluukulla saadaan säädettyä liekin väri vaaleaksi, jolloin savukaasut palavat tehokkaasti.

Kun palaminen on hiipunut hiillosasteelle, hiillosta kohennetaan siten, että se kootaan reunoilta jälkipolttoarinan päälle. Alempi ilmanottoaukko suljetaan kokonaan. Ylempää avataan riittävästi, jolloin hiilloksessa oleva palamaton aines palaa loppuun tehokkaasti, jonka jälkeen savupelti voidaan sulkea. Noudata Warmauunitien yleisiä takan käyttö-, hoito- ja lämmitysohjeita.

PILKKEEN POLTTAMINEN

KÄYTTÖOHJEET



Polttimen kansiosat poistetaan ja tilalle asetetaan arinat.

Pilkkeen polttaminen tapahtuu normaalisti käyttämällä ylempää tuhkalaatikkoa paloilman säätelyyn.

Noudata Warma-Uunien yleisiä takan käyttö-, hoito- ja lämmitysohjeita sekä pilke- että pellettikäytössä.